

Вытяжные модульные устройства (ВМУ) АВЕРОН

Характеристика / Тип ВМУ	Мобильные			Только для изделий АВЕРОН	Встраиваемые			
	ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ БАЗИС	ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ ПЛЮС	ВМУ 1.0 АРТ	ВМУ 2.0 АРТ	ВМУ 3.3 БАЗИС М	ВМУ 3.0 НЬЮ ПЛЮС	ВМУ 2.2 КОМПЛЕКТ	ВМУ 2.0
Фото								
Цена, руб.	26 000	15 500	8 500	8 500	44 900	15 500	16 900	14 500
Описание	Мобильное рабочее место. Удобные ручки для переноски. Многофункциональная задняя стенка-панель. Подлокотники		Вытяжной зонт		Двухуровневое рабочее место. Выдвижная столешница с подлокотниками. Удобный доступ к фильтрам		Выдвижная вытяжная платформа со встраиваемым под столешницу воздуховодом	
	Встроенная вытяжная система	Встроенный вытяжной канал	Универсальный Крепление к столешнице струбиной	Специализированный Установка в вытяжной канал изделий АВЕРОН	Встроенная вытяжная система Ящик для хранения или сбора отходов	Встроенный вытяжной канал Лабиринтный пылеотстойник	2 ящика на базе КОМПЛЕКТ 2.2 Для хранения принадлежностей / сбора отходов	Пакет для сбора отходов под вытяжной платформой РАМКА 1.0 ТРЭШ
Рекомендации по установке*	Произвольные столы		Произвольные столы с толщиной столешницы 25...48 мм	СЗТ 4.3 МАСТЕР / МИНИ ВМУ 2.2 КОМПЛЕКТ ВМУ 2.0	Произвольные столы СЗТ 4.3 МАСТЕР / МИНИ		Произвольные столы	
Фильтры	Сито на входе Мешковый Предмоторный	Сито на входе			Сито на входе Мешковый Предмоторный	Сито на входе Лабиринтный пылеотстойник	Многоразовый фильтр на входе (ретикулированный пенополиуретан)	

В комплекте	ДЕРЖАТЕЛЬ 2.0 СТАКАН ПОДСТАВКА 6.0 БОР Фильтр-мешок 7 л (5 шт.) ЩИТ 1.1 АРТ	ДЕРЖАТЕЛЬ 2.0 СТАКАН ПОДСТАВКА 6.0 БОР ПОДСТАВКА 6.0 ТУЛЗ ЩИТ 1.1 АРТ	ЩИТ 1.1 АРТ	ЩИТ 1.1 АРТ	Фильтр-мешок 7 л (5 шт.) ШГВ 1.2 КЛИНИНГ ЩИТ 1.1 АРТ	Пылепоглощающая салфетка (5 шт.) РАМКА 1.0 ТРЭШ ЩИТ 1.1 АРТ	ЩИТ 1.1 АРТ	РАМКА 1.0 ТРЭШ ЩИТ 1.1 АРТ
Габариты, ШхГхВ, мм	555 x 600 x 305	680 x 565 x 250	155 x 160 x 245	150 x 245 x 115	470 x 495 x 265 ***	470 x 420 x 170 ***	465 x 400 x 200 ***	180 x 505 x 80 ***
Масса, кг	10	7	0,8	1	18	9,5	9,6	2,5
Гарантия на изделие / вытяжной агрегат, мес.	24 / 6 (не распространяется на сменные щетки двигателя, экран защитный, фильтры, пылепоглощающую салфетку, ЛКП деталей)							

* Для крепления к столешницам из металла требуются дополнительные слесарные работы (сверление отверстий)

**  Со встроенной вытяжной системой (потребляемая двигателем мощность 600 Вт, производительность 120 м³/ч, уровень шума не более 65 дБА, встроенный регулятор мощности)

*** Без учета подлокотников