

Параметр / Изделие	КУЛЕР 1.0 БМ	КУЛЕР 2.0 БМ
Фото		
Цена, руб.	4 000	8 000
Назначение	Настольное обдувочное сопло для охлаждения и очистки сжатым воздухом зоны механической обработки бормашиной	
Применение	Для работы с любыми бормашинами	Оптимизировано для работы с бормашинами серии БМ 2.0 ЭКО - ОПТИМУМ и ПРОФИ, но подходит и для работы с любыми бормашинами
Автоматическое включение одновременно с бормашиной	Нет	Да, при работе с бормашинами серии БМ 2.0 ЭКО (кулер включается автоматически с наконечником и внешней вытяжкой); при работе с другими бормашинами - вручную
Регулирование воздушного потока	Ручная плавная регулировка вентилем, на подставке обдувочного сопла	Нет
Конструкция	Компактное настольное исполнение с магнитным основанием	Электроклапан с магнитной фиксацией и обдувочное сопло на подставке с магнитным основанием
Рабочее давление, атм	3...6	
Расход воздуха, л/мин	100	
Масса, кг	0,2	0,3
Габаритные размеры, мм	55x70x65 (без трубок)	60x50x60 мм (клапан без трубок и провода) 55x70x65 (подставка без трубок)
Гарантия / срок службы, мес.	24 / 60 (не распространяется на пневмотрубки: короткую, длинную, гибкую)	
Комплектность	КУЛЕР 1.0 БМ, руководство по эксплуатации КУЛЕР 1.0 БМ	Клапан кулера, подставка кулера, фитинг цанга прямой, электрический разветвитель на 2 розетки, пневмотрубка 1 м, руководство по эксплуатации КУЛЕР 2.0 БМ